



Запайщик лотків з функцією Газації та Скін

Вибір №1 для професіоналів харчової та пакувальної промисловості



Запайщик лотків з функцією Газації та Скін



Опції	TPS MINI Настільні моделі з функцією Газації	TPS XL SEAL ONLY Запайщик лотків Настільна модель	TPS XL SEAL ONLY Запайщик лотків Підлогова модель	TPS XL Запайщик лотків Підлогова модель	TPS XL SKIN&MAP Підлогова модель з функцією Газації та Скін
Напівавтоматична каретка	X	X	X	Опція	Опція
Компресор	Зовнішній (Опція)	Зовнішній (Опція)	Внутрішній (Опція)	Внутрішній (Опція)	Внутрішній (Опція)
Намотування залишків плівки	X	X	X	Опція	Стандартно
Набір бічних столів	X	X	X	Опція	Опція
Фільтр вологи	X	X	X	Опція	Опція
Вакуумний насос					
8м³	Стандартно	X	X	X	X
20м³	X	X	X	Стандартно	X
40м³	X	X	X	Опція	Стандартно
20м³ Кисневий	X	X	X	Опція	Опція
40м³ Кисневий	X	X	X	Опція	Опція
Живлення					
110-120-1-50/60 Hz	Опція	X	X	X	X
220-240-1-50/60 Hz	Стандартно	X	X	Опція (з 20м³)	Опція (з 20м³)
230/400-3-50/60 Hz	X	Стандартно	Стандартно	Стандартно	Стандартно



Запайщик лотків з
функцією Газації та Скін

Пакувальна машини для запаювання лотків Henkovac TPS призначені для пакування харчових продуктів в газо-модифікованій середі. Низькі інвестиції, простота програмування і гнучкість пояснюють популярність цих машин. Набори матриць легко замінюються без використання інструментів завдяки унікальній «системі простої заміни матриці». Повністю автоматичний сенсор контролює вакуум і вприскування газу, щоб створити ідеальну атмосферу всередині упаковки.



Технічні характеристики	TPS MINI Настільні моделі з фнкцією Газації	TPS XL SEAL ONLY Запайщик лотків Настільна модель	TPS XL SEAL ONLY Запайщик лотків Підлогова модель	TPS XL Запайщик лотків Підлогова модель	TPS XL SKIN&MAP Підлогова модель з функцією Газації та Скін
Керування	9 програм	9 програм	9 програм	9 програм	9 програм
Газ	Стандартно	Тільки запайка	Тільки запайка	Стандартно	Стандартно
Тиск повітря	6 бар 20 л/хв	6 бар 20 л/хв	6 бар 20 л/хв	6 бар 20 л/хв	6 бар 20 л/хв
Макс. ширина плівки мм	280	420	420	420-460	Мін 460
Макс. діаметр плівки мм	250	250	250	250	250
Час циклу	25 - 30 сек	10 - 15 сек	10 - 15 сек	25 - 30 сек	25 - 30 сек
Розміри машини мм	380 x 640 x 670	560 x 570 x 480	580 x 730 x 1300	580 x 730 x 1300	580 x 730 x 1300

Стандартний лоток	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка
1 ділення	260 x 180 x 100	370 x 270 x 120	370 x 270 x 120	370 x 270 x 120	370 x 270 x 120
2 ділення	180 x 125 x 100	185 x 270 x 120	185 x 270 x 120	185 x 270 x 120	185 x 270 x 120
3 ділення	180 x 80 x 100	285 x 120 x 120	285 x 120 x 120	285 x 120 x 120	285 x 120 x 120
4 ділення	135 x 95 x 100	180 x 135 x 120	180 x 135 x 120	180 x 135 x 120	180 x 135 x 120
5 ділення	X	— x — x 120	— x — x 120	— x — x 120	— x — x 120
6 ділення	X	— x — x 120	— x — x 120	— x — x 120	— x — x 120

Круглий лоток	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка	Макс. розміри лотка
1 ділення	1 x 180 x 100	1 x 290 x 120	1 x 290 x 120	1 x 290 x 120	1 x 290 x 120
2 ділення	2 x 130 x 100	2 x 180 x 120	2 x 180 x 120	2 x 180 x 120	2 x 180 x 120
3 ділення	3 x 90 x 100	3 x 150 x 120	3 x 150 x 120	3 x 150 x 120	3 x 150 x 120
4 ділення	4 x 80 x 100	4 x 135 x 120	4 x 135 x 120	4 x 135 x 120	4 x 135 x 120
5 ділення	X	5 x — x 120	5 x — x 120	5 x — x 120	5 x — x 120
6 ділення	X	6 x — x 120	6 x — x 120	6 x — x 120	6 x — x 120
Індивідуальна форма	X	По запиту	По запиту	По запиту	По запиту