



**TIME PACK
PLUS**

Термоусадочний ТАНК

Вибір №1 для професіоналів харчової
та пакувальної промисловості



HV 40/60 - HV 55/75 - ADT HV 60/80

Термоусадочний танк



ADT HV 60/80

Технічні характеристики

Автоматичний термоусадочний танк з оптичним сенсорним

Занурювальна платформа мм	800 x 560
Глибина занурення платформи мм	250
Макс. висота продукту мм	200
Занурювальна платформа з роликами	Похила з гравітаційним розвантаженням
Вміст води	175л
Макс. вага продукту	30 кг
Підйомна платформа	Пневматична
Витяжка, силконові завіси з двох сторін	Стандартний
Автоматичний контроль наповнення	Стандартний
Стандартна напруга	18 КВт
Розміри машини мм	960 x 920 x 1700
Середня вага	320 кг

Опції

Контролер часу занурення	Так
Вихідний стіл (1270 x 650 x 850 мм)	Так

Термоусадочний танк



HV 40/60

Технічні
характеристики

Повністю з нержавіючої сталі | Ізольований бак

Занурювальна платформа мм	570 x 400
Глибина занурення платформи мм	300
Макс. висота продукту мм	250
Нержавіюча занурювальна платформа	Стандартний
Вміст води	70 л
Макс. вага продукту	20 Кг
Підйомна платформа	Електрична
Стандартна напруга	9 КВт
Розміри машини мм	1050 x 700 x 1550
Середня вага	177 Кг

Опції

Платформа з роликами	Так
Кришка	Так
Витяжка, силіконові завіси з трьох сторін	Так
Автоматичний контроль заповнення	Так
Подаюча платформа з роликами	X
Вихідна платформа з роликами	X
Ножна педаль	Так
Контролер часу занурення	Так



HV 55/75

Технічні характеристики

Повністю з нержавіючої сталі | Ізольований бак

Занурювальна платформа мм	730 x 535
Глибина занурення платформи мм	300
Макс. висота продукту мм	250
Нержавіюча занурювальна платформа	Standard
Вміст води	140 ltr
Макс. вага продукту	30 kg
Підйомна платформа	Electrical
Стандартна напруга	15 kW
Розміри машини мм	1200 x 800 x 1550
Середня вага	225 kg



Опції

Платформа з роликами	Так
Кришка	Так
Витяжка, силіконові завіси з трьох сторін	Так
Автоматичний контроль заповнення	Так
Подаюча платформа з роликами	Так
Вихідна платформа з роликами	Так
Ножна педаль	Так
Контролер часу занурення	Так